

Inferno MP9 RK13 Set Up Sheet

ver.1.01

ドライバー名 / Name of Driver	データ収集日 / Date	コース / Track	エンジン / Engine	マフラー / Muffler	燃料 / Fuel
Fabrizio Teghesi	22/03/2015	Pescine Rosignano Condition: stretta molto grip	OS B2101 プラグ / Plug: OS P3	OS 2090 マニホールド / Muffler: STD	MLC 25% off
スパー / Spur	クラッチベル/スプリング/シュー / Clutch Bell/Spring/Shoe	タイヤ/インナー/ホイール / Tires / Inner/Wheel	ボディ / Body		
48T	13T_{3x} <input type="checkbox"/> 1.10 <input checked="" type="checkbox"/> 1.00 <input type="checkbox"/> 0.95 <input type="checkbox"/> 0.90 Carbon X _____ Aluminum X 3BLU	Tires: ENDURO Inner: RED AKA Compounds: SOFT Wheel: AKA evo	IFB006 STANDARD		

●ダンパーセッティング / Shock-Set-Up

	FRONT	REAR
ダンパータイプ Shock Type	kyosho corti	kyosho medi
ダンパーピストン Shock Piston	<input type="checkbox"/> φ1.2×6B <input type="checkbox"/> φ1.2×8B <input type="checkbox"/> φ1.2×8T <input type="checkbox"/> φ1.3×5B <input type="checkbox"/> φ1.3×6W <input checked="" type="checkbox"/> φ1.3×8W <input type="checkbox"/> φ1.3×8T <input type="checkbox"/> φ1.4×5W <input type="checkbox"/> φ1.4×8T	<input type="checkbox"/> φ1.2×6B <input type="checkbox"/> φ1.2×8B <input type="checkbox"/> φ1.2×8T <input type="checkbox"/> φ1.3×5B <input type="checkbox"/> φ1.3×6W <input checked="" type="checkbox"/> φ1.3×8W <input type="checkbox"/> φ1.3×8T <input type="checkbox"/> φ1.4×5W <input type="checkbox"/> φ1.4×8T
B = Black W = White T = Taper		
オイル Oil FTTech	# 650	# 400
スプリング Spring	AZZURRE S	AZZURRE M
プレッシャー sponge Pressure Sponge	/	/

●車高 / Ride Height

FRONT	REAR
27.5 mm	29.5 mm

●リバウンド高 / Rebound ●キャンパー角 / Camber Angle

FRONT	REAR
98 mm	117 mm

FRONT	REAR
6.2 mm	9.0 mm

+ Positive Camber
- Negative Camber

●フロントスキッド角 / Front Skid Angle

上部 / Upper	フロント側 / Front Side	リア側 / Rear Side
フロント側 / Front Side	<input checked="" type="checkbox"/> 9°L <input type="checkbox"/> 11°L	<input type="checkbox"/> 9°S <input type="checkbox"/> 11°S
リア側 / Rear Side	<input type="checkbox"/> 9°L <input type="checkbox"/> 11°L	<input checked="" type="checkbox"/> 9°S <input type="checkbox"/> 11°S

●アッパーアームポジション / Upper Arm Position

●フロントトレッド / Front Tread

<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> L
--

●フロントハブキャリア / Front Hub Carrier

<input type="checkbox"/> -1° <input type="checkbox"/> 0° <input checked="" type="checkbox"/> +1°
<input type="checkbox"/> Plastic <input checked="" type="checkbox"/> Aluminum
<input type="checkbox"/> 13° <input type="checkbox"/> 16°

●ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position

上部 / Shock Stay	下部 / Sus Arm
<フロント> <Front>	FRONT REAR <input checked="" type="checkbox"/> In <input type="checkbox"/> Out <input checked="" type="checkbox"/> In <input type="checkbox"/> Out
<リア> <Rear>	Rear Shock Stay <input checked="" type="checkbox"/> Short <input type="checkbox"/> Long

●デフセッティング / Diff Gear Set-Up


	FRONT	CENTER	REAR
オイル Oil FTTech	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> LSD 5000	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> LSD 5000	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> LSD 3000

●トー角 / Toe Angle

FRONT	REAR
28,0 mm	<input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 2.5° <input checked="" type="checkbox"/> 3°

●ホイールベース / Wheelbase

Wheelbase	
リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side 2 mm Rear Side 3 mm



●リヤロールセンター&スキッド角 / Rear Roll Center & Skid Angle

<ロールセンターH> <Roll Center H>

0° 1° 2° 3°

<ロールセンターL> <Roll Center L>

1° 2° 3° 4°

●アッパーアームポジション / Upper Arm Position

	REAR
バルク側 Shock Stay	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input checked="" type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10
ホイール側 Wheel side	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4

※3, 4は1F&410/414使用時

●リヤハブキャリア / Rear Hub Carrier

<input type="checkbox"/> Plastic <input type="checkbox"/> Hard
<input type="checkbox"/> Aluminum
<input checked="" type="checkbox"/> Aluminum / Off-2.0

●ステアリングプレート / Steering Plate

<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
<input checked="" type="checkbox"/> F1 <input type="checkbox"/> F2

●リヤハブポジション / Rear Hub Position

<input checked="" type="checkbox"/> Upper <input type="checkbox"/> Under
--

●トルクロッド / Chassis Brace

FRONT	REAR
<input checked="" type="checkbox"/> Plastic <input type="checkbox"/> Aluminum	<input checked="" type="checkbox"/> Plastic <input type="checkbox"/> Aluminum

●スタビライザー / Anti Roll Bar

FRONT	REAR
φ 2,4	φ 2,5
2 mm	2 mm

●ササアーム / Sus. Arm

REAR
<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Hard

●リヤトレッド / Rear Tread

フロント側 / Front Side	リア側 / Rear Side
<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L

●ウイング角度 / Wing Angle

<input checked="" type="checkbox"/> Upper <input type="checkbox"/> Under
--

●ホイールハブ / Wheel Hub

FRONT	REAR
<input type="checkbox"/> Narrow <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Wide	<input type="checkbox"/> Narrow <input checked="" type="checkbox"/> Normal

●ウエイト / Weight

3,360 Kg	
FRONT 0gr	REAR 0gr