

Inferno MP9 TK14 SET UP SHEET

ver.1.00



ドライバー Name of Driver		日付 Date	コース Track	エンジン Engine	プラグ Plug	マフラー Muffler	
Teghesi Fabrizio		12/06/2016	CAMPOGALLIANO (MO) Condition: polveroso - umido	OS-2IXZB SPEC II	OS-P3	OS-2060	
スパーギヤ Spur Gear	クラッチベル Clutch Bell	クラッチスプリング Clutch Spring	クラッチシュー Clutch Shoe	タイヤ Tires	タイヤインナー Tire Insert	ホイール Wheel	ボディ Body
48 T	14 T	☐ 0.90 ☐ 1.00 ☒ 0.95 ☐ 1.10	Carbon ☒ Aluminum ☒ 3	Tires: GRIDIRON Compounds: S	AKA red	AKA evo	IFB008H
							MLC 25% OFF-ROAD

● デフセッティング / Diff Gear Set-Up

	Front	Center	Rear
デフォイル Diff Fluid	☒ Std. ☐ LSD	☒ Std. ☐ LSD	☒ Std. ☐ LSD
	7000	5000	4000

● ダンパーセッティング / Shock Set-Up

	Front	Rear
ダンパータイプ Shock Type	SHORT	MEDIUM
ダンパーピストン Shock Piston	φ 1.3 x 8	φ 1.3 x 8
ダンパーオイル Shock Oil	# 600	# 400
ダンパースプリング Shock Spring	light blue S	light blue L

● 車高 / Ride Height

Front	Rear
25.0 mm	29.5 mm

● リバウンド長 / Rebound

Front	Rear
100 mm	FULL mm

● キャンバー角 / Camber Angle

Front	Rear
8.0 mm	9.0 mm

● トー角 / Toe Angle

Front	Rear
0°	☐ 2° ☐ 2.5° ☒ 3°

● ホイールベース / Wheelbase

リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side 4 mm Rear Side 1 mm
-------------------------------	---

● ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position

<フロント>
<Front>



<リヤ>
<Rear>



ダンパーステー / Shock Stay


Front	Rear
☒ Short	☒ Short
☐ M-Short	☐ Long

サスアーム / Sus. Arm


Front	Rear
☒ In ☐ Out	☒ In ☐ Out

● リアアッパーアームポジション / Rear Upper Arm Position

ダンパーステー
Shock Stay



ハブキャリア
Hub Carrier



● サスアーム / Sus. Arm

Front	Rear
☐ IF427B(TK13)	☒ Std.
☒ IF487(Long/TK14)	☐ Hard

● フロントサスバッシュ / Front Sus. Bush

上部 Upper	フロント側 Front Side	☐  ☐  ☒  ☐  ☐  ☐ 
	リヤ側 Rear Side	☐  ☒ 
下部 Lower	フロント側 Front Side	☐   ☐   ☒   ☐  
	リヤ側 Rear Side	☒   ☐  

● サスホルダー / Sus. Holder

☒ IF440 (TK13)
☐ IF486 (TK14)

● リヤロールセンター&スキッド角 Rear Roll Center & Skid Angle


<ロールセンターH> <Roll Center H>
☐ 0° ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3°

<ロールセンターL> <Roll Center L>
☒ 1° ☐ 2° ☒ 3° ☐ 4°

● リヤハブキャリア Rear Hub Carrier

Plastic	☐ Std. ☐ Hard
Aluminum	☐ IFW410 ☐ IFW414(TK13) ☒ IF490(TK14)
ポジション Position	☐ Upper ☒ Lower

● ステアリングプレート Steering Plate



● スタビライザー Sway Bar

Front	Rear
φ 2.5mm	φ 2.5mm
0 mm	0 mm

● ウイング / Wing

☐ IF401(TK13)	フラップ / Flap
☒ IF491(TK14)	☐ None ☐ 5mm ☒ 8mm

● フロントハブキャリア Front Hub Carrier

Plastic	☐
Aluminum	☒ 13° ☐ 16° ☐ 19°

● アッパーアームポジション Upper Arm Position

☐ Out ☒ In

● ローアブッシュ Lower Bush

☐ -1° ☐ 0° ☒ +1°
--

● フロントナックル Front Knuckle

☐ IF419(TK13)
☒ IF488(TK14)

● リヤトレッド / Rear Tread

フロント側 Front Side	リヤ側 Rear Side
☒ S ☐ M ☐ L	☒ S ☐ M ☐ L

● トルクロッド / Chassis Brace

Front	Rear
☒ Plastic	☒ Plastic
☐ Aluminum	☐ Aluminum

● ホイールハブ / Wheel Hub

Front	Rear
☐ Narrow ☒ Std. ☐ Wide	☐ Narrow ☒ Std. ☐ Wide

● ウェイト / Weight

Front	Rear
Ogr	Ogr

● ウイングステー / Wing Stay

☐ IF429(TK13)
☒ IFW460B(TK14) ☒ A ☐ B ☐ C



● ウイング角度 / Wing Angle

☒ Upper	☐ Lower
---	--------------------------------

memo: