

InfernoMP10 SET UP SHEET

ver.1.00

KYOSHO

ドライバー Name of Driver	日付 Date	コース Track	エンジン Engine	プラグ Plug	マフラー Muffler
Teghesi Fabrizio	20/10/2019	CASAMORA CdP	HUMMER 7TWC	6T	2060
Condition:					
スパーギヤ Spur Gear	クラッチベル Clutch Bell	クラッチスプリング Clutch Spring	クラッチシュー Clutch Shoe	HOTRACE Tires	HOTRACE Tire Insert
47 T	13 T	☐ 0.90 ☒ 1.00 ☐ 1.10 ☐ 0.95 ☐ 1.10	Carbon ☒ Aluminum ☒ 3	HOTRACE Wheel	Body
			Tires: Roma Compounds: S	HOTRACE STD	HOTRACE STD
					IFB021
					energy 25% OFF-ROAD

●デフセッティング / Diff Gear Set-Up

	Front	Center	Rear
Diff Fluid	☒ Std. ☐ LSD	☒ Std. ☐ LSD	☒ Std. ☐ LSD
	10000	7000	4000

●ダンパーセッティング / Shock Set-Up

	Front	Rear
ダンパータイプ Shock Type	P: w/Diaphragm A: Aeration S - P	size - type M - P
ダンパーピストン Shock Piston	B: Black W: White T: Taper φ 1.3 x 8T	φ 1.4 x 8T
ダンパーオイル Shock Oil	# 700	# 600
ダンパースプリング Shock Spring	IF350-6514	ISI06-8514

●車高 / Ride Height

Front	Rear
24.0 mm	27.0 mm

●リバウンド長 / Rebound

Front	Rear
101 mm	117 mm

●キャンバー角 / Camber Angle

Front	Rear
11.0 mm	14.5 mm

●トー角 / Toe Angle

Front	Rear
☒ + ☐ -	☐ 2.5° ☒ 3° ☐ 3.5°

●ホイールベース / Wheelbase

リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side 3 mm Rear Side 2 mm
-------------------------------	---

●ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position

<フロント> <Front>	<リヤ> <Rear>
☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
サスアーム / Sus. Arm	
Front	Rear
☐ In ☒ Out	☐ In ☒ Out

●リアアッパーアームポジション Rear Upper Arm Position

☒ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
ハブキャリアブッシュ Hub Carrier Bush	
☐ ☐ ☐	☒ ☐ ☐


●フロントサスブッシュ Front Sus. Bush

後ろ側 Rear Side	☐ ☐ ☒
------------------	---

●フロントハブキャリア Front Hub Carrier

☐ Plastic ☒ Aluminum	☐ 13° ☐ 16° ☒ 17.5° ☐ 19°
---	--

●フロントアッパーアームポジション Front Upper Arm Position



●フロントナックル Front Knuckle

☐ IF419(MP9 TKI3)	☒ IF488(MP9 TKI4)
--	---

ロアブッシュ Lower Bush	☐ -1° ☐ 0° ☒ +1°
----------------------	--


●リヤサスブッシュ Rear Sus. Bush

前側 Front Side	☐ ☒ ☐ ☐ ☐
後ろ側 Rear Side	☐ (25) ☒ (30) ☐ (35) ☐ (40) ☐ (45)

●サスアーム Sus. Arm

Front	Rear	Rear Sus. Bush
☒ Soft ☐ Hard	☒ Soft ☐ Hard	☐ Short ☐ Medium ☒ Long


●ステアリングプレート Steering Plate



●ホイールハブ / Wheel Hub

Front	Rear
☐ Narrow ☒ Std. ☐ Wide	☐ Narrow ☒ Std. ☐ Wide

●スタビライザー Sway Bar



Front	Rear
φ 2.5 mm	φ 2.8 mm
0 mm	0 mm

●ウエイト / Weight

Front	Rear
0	0

●ウイング / Wing

☐ IF401(TKI3)	フラップ / Flap
☒ IF491(TKI4)	☒ None ☐ 5mm ☐ 8mm

memo:

USATO 2 ceppi ergal IFW136 + 1 ceppo IFW339